



6S2421N

Kvalita triedy Xtreme pre priemyselné sponkovanie. Táto malá pneumacká sponkovačka SENCO je určená na maximálne pracovné zaťaženie. Rôzne modely SFT10XP nastreľujú sponky v dĺžke od 4 mm do 16 mm a majú vynikajúce vlastnosti pre užívateľské pohodlie, čo vedie k vyššej produktivite práce.

APLIKÁCIE

Dekoračné lišty, dokončovanie a obklady, nábytok, čalúnenie

VLASTNOSTI

- Dizajn s dlhým nosovým nadstavcom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovná teplota	-18 - 49 °C
Bezolejový	Nie
Typ zoraďovania	Zoradené lepením
Rozmery	218 x 42 x 167 mm
Obsahuje obal	Nie
Čistá hmotnosť	1 kg
Režim nástreľu	Spúšť výstrelov
Kapacita zásobníka	180 kusy
Veľkosť vstupu vzduchu	1/4" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	23 l/m
Séria spony	Spona C

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky	6S2421N
GTIN	0741474124990



FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
C spona 8mm RAL9005	Bežne pozinkovaná	CxxBACP
C spona 10mm RAL9005	Bežne pozinkovaná	CxxBACP
C spona 8mm tvrdá ocel'	Bežne pozinkovaná	CxxBBA
C spona 16mm	Bežne pozinkovaná	CxxFAA
C spona 6mm tvrdá ocel'	Bežne pozinkovaná	CxxBBA

ACCESSORIES



NÁZOV	KÓD
Trio lubrikant 12, 4oz	YB0123



NÁZOV	KÓD
Hadica kit, univerzál PU, 10m x 6,5mm (vnút.) 10mm (vonk.)	4000650

MATCHING PRODUCTS



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor	PC1010EU



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor 230V	PC1010UK2



NÁZOV	KÓD
PC1010, mini compresor 110V	PC1010UK1



NÁZOV	KÓD
	AFN0036UK2