

CLOUS EN BANDE TORSADÉS KF 3,3X90MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

KF59AXB



APPLICATIONS

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zingué 12 microns
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Largeur de tête	6,71 - 7,21 mm
Longueur de tête	5,08 - 5,59 mm
Type de clou	Tige torsadée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	90 mm
Diamètre clou	3,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274229546
Quantité d'emballage	3000 pièces
Poids net	18,33 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou torsadé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de tête	33 mm
Longueur de la partie filetée	18 mm
Caractéristique moment de rupture	4221 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	14,5 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	621 N/mm ²