



302084N

SKSXP este disponibil spre utilizare într-o gamă variată de aplicații de prelucrare a lemnului. Este oferit într-o serie de modele care instalează 2 calibre diferite și 3 lățimi diferite de coroană pe lungime, practic fără să necesite operații de întreținere datorită faptului că are numai două garnituri torice mobile și funcționează fără ulei. Combinația de versatilitate și funcționare silențioasă face acest capsator unul pe care vă puteți baza pentru lucrările de manoperă profesionistă pe care le solicitați.

APLICAȚII

Învelitoare, mobilier, structura pardoseală, paletă și cutii

CARACTERISTICI

- Magazie EZ-Clear
- Fără ulei
- Margine lungă de 25mm

SPECIFICAȚII TEHNICE

Temperatură de funcționare	-18 - 49 °C
Fără ulei	Da
Tip colaționare	Colaționare cu adeziv
Dimensiuni	314 x 51 x 238 mm
Include cutie de păstrare	Nu
Greutate netă	1,9 kg
Mod de împușcare	Dual
Capacitate magazie	145 bucăți
Mărime gură de admisie aer	1/4" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	61,2 l/m
Serie capsă	Capsă N
Serie alternativă capsă	Capsă O

IDENTIFICARE

Număr articol	302084N
GTIN	0741474301209



ELEMENTE DE FIXARE

NUME	FINISAJ	COD
Capsă N 25mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	NxxBRBB
Capsă N 28mm	Galvanizat normal	NxxLAB
Capsă N 38mm	Zinc placat, 12 microni	NxxBXBB
Capsă N 22mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	NxxBRBB
Capsă N 19mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	NxxBRBB

ACCESORII



NUME	COD
Furtun de aer kit universal 10m x 6,5mm (diam. int.) 10mm (diam. ext.)	4000650



NUME	COD
Racord de aer universal 1/4" NPT, tată	4000100

PRODUSE POTRIVITE



NUME	COD
AC12824, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0035



NUME	COD
	AFN0036UK2



NUME	COD
	AFN0037UK2



NUME	COD
AC12824UK 110V, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0035UK