

MP17AABDR



TAIKYMO SRITYS

Sijų laikikliai, inkariniai varžtai, juostos


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	34 °
Sujungimo rūšis	Popierinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Paprastas cinkuotas
Danga	„Sencoted“
Vinės galvutės rūšis	Apvali galvutė
Vinės strypelio rūšis	Žiedinis strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	36 °
Vinės ilgis	38 mm
Vinės skersmuo	3,8 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274183916
Pakuotės kiekis	1000 vienetai
Grynas svoris	3,73 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

Medžiagos nurodymas ant CE ženklo	Anglinis plienas
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Galvutės skerspjuvio plotas	50 mm
Sraigtinės dalies ilgis	31 mm
Būdingas takumo momentas	6850 Nmm
Būdinga tempimo jėga	668 N/mm ²