

HC59ASBKR



APPLIKATIONER

Ramme, beklædning, gulv, terrasse, spær, paller & kasser


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	34 °
Båndtype	Papirbåndet
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Varmtgalvaniseret 3
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	D-hoved
Hovedbredde	6,71 - 7,21 mm
Hovedlængde	5 - 5,36 mm
Søm skaft	Glat skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	40 °
Søm længde	90 mm
Søm diameter	3,1 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274026909
Pakke antal	2000 stykker
Netto vægt	10,97 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, glat skaft
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	60 mm
Tværsnitsareal, hoved	30 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	2570 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	30,1 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	633 N/mm ²