



10C2001N

Varustettuna tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla, tämä tehokas nauharuuvain sisältää kaksi tehokasta 3,0Ah akkua ja syöttölaitteen pikakiinnityksen corner-fit teknologialla. DS722-18V koneen ruuvi asettuu paikalleen ennen ruuvausta jolloin kohdistus on helpompaa ja vähentää syöttöhäiriöitä.

KÄYTTÖKOHTEET

puu-metalli sovellukset, kuitulevyt puu- tai peltirankaan, kipsi puurankaan, kuituvahvistetut kipsilevyt puu- tai peltirankaan

OMINAISUUDET

- Lukittava syvyydensäätö
- Pikalukittava syöttölaite
- Avaimeton ruuvipituuden säätö
- Hiiliharjaton moottori
- Ennakoiva ruuvinsyöttö
- Säädetty vyökoukku
- Suunnanvaihdin
- Vahva, vääntävä moottori


TEKNISET TIEDOT

Mitat	419 x 85 x 243 mm
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	2,7 kg
Momentti	8 Nm

IDENTIFIINTI

Nimike	10C2001N
GTIN	8715274245218

KIINNITTIMEN TIEDOT



3,5 - 5,5 mm



KIINNITTIMET

KUVAUS

Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen PH2 clear zinc 3,5x45mm
Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen PH2 weatherex 3,5x30mm
Nauharuuvi hobau SD25 ruostumaton teräs AISI 304 4,5x75mm
Nauharuuvi hobau SD25 keltapassivoitu 4,5x75mm
Kipsilevyruuvi puuhun PH2 keltapassivoitu 4,2x50mm

VIIMEISTELY

Clear zinc
Weatherex II
Keltapassivoitu
Keltapassivoitu

KOODI

QxxMC
QxxMW
RHxxMS
RHxxMY
KSxxMY

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

DuraSpin kärki Torx20 200mm, irto

KOODI

EA0404B



KUVAUS

KOODI

VB0194