



10D2001N

„SENCO DuraSpin DS545-AC“ – tai kompaktiškas ir gerai subalansuotas laidinis „DuraSpin“ įrankis, skirtas patiems išrankiausiems gipskartonio plokščių montuotojams. SENCO kampų technologija padeda 25–55 mm ilgio varžtus įsukti į sunkiai prieinamas vietas, o kintamo greičio paleidiklis su užraktu leidžia be vargo dirbti visą dieną.

TAIKYMO SRITYS

Gipskartonio plokštės, metalo rėmai, padėklai ir dėžės, apvaskalai, grindų paklotai, medienos tvirtinimas prie medienos, išorinėms kietosioms plokštėms į medieną arba lengvąjį plieną, gipskartoniui prie lengvojo plieno, gipskartoniui prie medienos

YPATYBĖS

- Tiekimas grįžtant
- Reguliuojamas diržo kablys
- Reguliuojamas įkalimo gylis su gylio fiksatoriumi
- Be įrankio reguliuojama priekinė dalis
- Atbulinės eigos jungiklis
- Patvarus maitinimo laidas
- Varžtų kreipiklis
- Antgalio atlaisvinimas
- Paleidiklis


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinės temperatūros intervalas	4 - 40 °C
Išmatavimai	415 x 82 x 245 mm
Pridedama dėžė	Ne
Grynas svoris	3,5 kg
Kalimo režimas	Kintamas su fiksatoriumi
Sukimo momentas	7 Nm

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	10D2001N
CTIN	8715274261553

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



3,5 - 5,5 mm



STIPRINĀJUMI

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie medienos varžtas PH2 fosfatas 3,9x35mm	Fosfatas (pilkas)	AxxMP
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie medienos varžtas PH2 skaidrus cinkas 3,9x30mm	Skaidrus cinkas	AxxMC
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie lengvo plieno varžtas PH2 skaidrus cinkas 3,5x35mm	Skaidrus cinkas	BxxMC
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie medienos varžtas PH2 fosfatas 3,9x45mm	Fosfatas (pilkas)	AxxMP
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie lengvo plieno varžtas PH2 fosfatas 3,9x45mm	Fosfatas (pilkas)	BxxMP

PRIEDAI



PAVADINIMAS	KODAS
DuraSpin antgalis Torx20 174mm, nesupakuotas EA0336B	



PAVADINIMAS	KODAS
DuraSpin ExtPro	WB0061EU