

## MN17AABMR

### ANWENDUNGEN

Balkenaufhängungen, Verankerungen, Riemen


### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Normal verzinkt
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Voller runder Kopf
Nagelschaft Typ	Ring-Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	38 °
Nagelschaft Nagellänge	38 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	3,8 mm

### LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274041742
Anzahl der Packstücke	1000 Stücke
Nettogewicht	3,6 kg

### SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



### CE-SPEZIFIKATIONEN

Materialhinweis auf CE-Etikett	Carbonstahl
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Kopf-Querschnittsfläche	50 mm
Gewindelänge	31 mm
Charakteristisches Fließmoment	6850 Nmm
Charakteristische Zugspannung	668 N/mm <sup>2</sup>