

KF KARKASSINAEEL, VINT3,3X90MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

KF59AXB



RAKENDUSED

Karkassitööd, katusepaneelid, vahepõrandad, terrassitööd, tugisõrestik, kaubaalused


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Paberseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Tsingitud 12mikronit
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Poolkuupea
Pea laius	6,71 - 7,21 mm
Pea pikkus	5,08 - 5,59 mm
Nael	Kruvinael
Otsa tüüp	Diamond
Otsa nurk	40 °
Naela pikkus	90 mm
Naela läbimõõt	3,3 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274229546
Pakendi kogus	3000 pieces
Netokaal	18,33 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega kruvinael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Pea ristlõike pindala	33 mm
Keerme pikkus	18 mm
Iseloomulik tootlusmoment	4221 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	14,5 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	621 N/mm ²