



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 42R55MX (v4)



Nosaukums	Grīdas skrūve kokam pie koka PH2 nerūsėjošais tērauds AISI 316 4,2x55mm
Preces numurs	42R55MX
GTIN	8715274059297

Naudojimo paskirtis (-ys) ir statybos produkto identifikavimas	
Gamintojas	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Paredzėtasis izmantojums	Pašvītņgriezes skrūves koka konstrukcijām
Unikalus identifikavimo kodas	42R55MX
DOP No	42R55MX
Saskaņotais standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)		
Esminių charakteristikų: 42R55MX		Eksploatacinės savybės
Raksturīgais atdeves moments	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Raksturīgā uzgaļa izvilšana caur parametru	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	3200 N
Raksturīgais griezes stiprums	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Griezes attiecība	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Aizsardzība pret koroziju		Nerūsošais tērauds, A4 (CRC III), SC 1,2 & 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ir $f_{head,k}$ bandomi esant būdingam medienos tankiui 350 kg/m³

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta KYOCERA SENCO Netherlands B.V. vardu ir įgaliojintas:

Išdavimo vieta ir data: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildoma informacija		
Skrūvju diametrs	d	4,2 mm
Galvas diametrs	d_h	7 mm
Skrūvju garums	L	55 mm
Vītņotās daļas garums	l_g	36 mm
Iekšējais vītņotais diametrs	d_i	3,15 mm
Reakcija uz uguns iedarbību		