

HJ15ASAVR



TAIKYMO SRITYS

Asfalto žvirgždas, stiklo pluošto čerpės, dailylentės, garų barjerai


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	16 °
Tipo suvyniojimas	Kūginis
Sujungimo rūšis	Vielinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Karštai cinkuotas, 3
Danga	Paprastas
Vinies galvutės rūšis	Apvali galvutė
Vinies strypelio rūšis	Lygus strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	40 °
Atstumas iki pirmosios jungiančios vielos	14,2 - 15,5 mm
Atstumas iki antrosios jungiančios vielos	33,5 - 34 mm
Vinies ilgis	32 mm
Vinies skersmuo	3,1 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274054896
Pakuotės kiekis	1800 vienetai
Grynas svoris	4,55 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalaus skerspjuvio paprasto strypelio vinis
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Dangos ilgis	22,5 mm
Galvutės skerspjuvio plotas	72 mm
Būdingas takumo momentas	3000 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	25,5 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	620 N/mm ²