

KF SRAIGTINIŲ VINIŲ JUOSTA 3,3X90MM ANGLINIS PLIENAS (STANDARTINIO TEMPIMO)

KF59AXB



TAIKYMO SRITYS

Rėmai, apvaskalai, grindų paklotai, terasos danga, santvaros, padėklai ir dėžės


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	34 °
Sujungimo rūšis	Popierinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Dengtas cinkas, 12 mikronų
Danga	„Sencoted“
Vinies galvutės rūšis	Pusapvalė galvutė
Galvutės plotis	6,71 - 7,21 mm
Galvutės ilgis	5,08 - 5,59 mm
Vinies strypelio rūšis	Įsukamas strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	40 °
Vinies ilgis	90 mm
Vinies skersmuo	3,3 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274229546
Pakuotės kiekis	3000 vienetai
Grynas svoris	18,33 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalaus skerspjuvio srieginio strypelio vinis
Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Galvutės skerspjuvio plotas	33 mm
Sraigtinės dalies ilgis	18 mm
Būdingas takumo momentas	4221 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	14,5 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	621 N/mm ²