

# GT35I-HN, CLOUEUR JOINT DEBOUT



## 12VS2001N

Le cloueur à charpente à gaz sans fil GT35i-HN allie la commodité d'un outil sans fil à la puissance et l'utilité d'un cloueur à charpente pneumatique. Ce cloueur joint debout bien équilibré permet de réaliser de multiples revêtements de zinc et travaux de couverture. Idéal pour les équipes qui assurent la fixation sur bois de clips joints debout sur des toitures, toits en tôle, revêtements et couverture en zinc, et qui ont besoin d'être libérées des tracas d'un tuyau et d'un compresseur. Fabriqué avec des composants garantissant une durabilité et une fiabilité à toute épreuve, le GT35HN est le cloueur joint debout le plus performant sur le marché.

### APPLICATIONS

Joint debout, toiture en tôle

### CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Verrouillage du tir
- Indicateur de batterie LED
- Poignée confortable
- Crochet de ceinture
- Embout anti-marque


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-7 - 49 °C
Type de liaison	Liaison plastique
Type de clou	Clous en bande FRH
Dimensions	327 x 137 x 310 mm
Livré en coffret	Oui
Poids net	2,48 kg
Mode de tir	Restrictif
Capacité du magasin	36 pièces
Nombre de batteries	2 pièces
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	12VS2001N
GTIN	8715274246949

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



20°

## MANUEL ATTACHES CONNEXES

**NOM**

Clous en bande annelés 1L 2,8 x 25 mm

**CODE**

1LxxAGAS

Clous en bande annelés 1L 2,8 x 35 mm

1LxxAGAS

## ACCESSOIRES

**NOM**

Cartouche de gaz Polar, 18 g

**CODE**

PC1309P

**NOM**

Kit de nettoyage pour outils à gaz

**CODE**

PC1239