



42RH55MS-8014

TOEPASSINGEN

Hout op hout toepassingen, ondervloeren


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Verbindingstype	Plastic gebonden
Schroef type kop	Smalle kop met 4 nibs
Schroef recess	Senco drive 25
Schroefdraad type	2/3 grof
Rotaties per minuut	2300 RPM
Draad materiaal	Roestvast staal AISI 304 (A2)
Kop diameter	7 mm
Punt type	Type 17 kerf punt
Punthoek	23 °
Schroeflengte	53,8 - 56,2 mm
Schroefdiameter	4,1 - 4,3 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274054384
Verpakkingshoeveelheid	1000 stuks
Nettogewicht	3,72 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICIATIES

Binnendraad diameter	3,15 mm
Draadlengte	36 mm
Karakteristieke buigmoment	2400 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	16 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	3200 N
Torsieverhouding	≥ 1,5
Karakteristieke torsieweerstand	1,88 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	3,47 Nm