



Q21BXBB-ETA

APPLIKATIONER

Ramme, beklædning, gulv, terrasse, drejebænk, døre & vinduer, hegn, paller & kasser, kassemontering, pelsning, møbel opbygning


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	0 °
Båndtype	Lim
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Elgalvaniseret 12my
Overflade	Sencoted
Spids type	Mejsel
Spids vinkel	70 °
Klammer tykkelse	1,7 mm
Klammer tråd størrelse	1,78 mm
Klammer krone bredde nominel	11,1 mm
Klammer indvendig bredde	7,67 mm
Klammer benlængde nominel	49,5 - 52,1 mm
Klamme type	Kraftig tråd

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274238197
Pakke antal	5000 stykker
Netto vægt	10,54 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Klamme med rundt tværsnit
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	50 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	969 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	41,4 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	900 N/mm ²