

KE59APB



APLIKACE

Rámové konstrukce, opláštění, konstrukce podlahy, palubka, krovy, palety a přepravky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	34 °
Typ seřazení	Seřazený papírem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Lesklé, základní standardní tah
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	D-hlava
Šířka hlavy	6,71 - 7,21 mm
Délka hlavy	5,08 - 5,59 mm
Typ dřívku hřebíku	Kroužkovaný dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Délka hřebíku	90 mm
Průměr hřebíku	3,3 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	4032933217701
Množství balení	3000 kusy
Čistá hmotnost	18,59 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál	Kroužkovaný hřebík s kulatým průřezem
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	52 mm
Plocha hlavy	33 mm
Délka závitové části	18 mm
Charakteristický moment ohybu	4221 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	14,5 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	621 N/mm ²