

**BL25AABF****APPLICATIONS**


Charpente, sous-planchers, fermes, palettes et caisses

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisation standard
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Première distance de fil de soudage	14,2 - 15,5 mm
Deuxième distance de fil de soudage	33,5 - 34 mm
Longueur clou	65 mm
Diamètre clou	2,5 mm

**SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES**

GTIN	8715274178400
Quantité d'emballage	7425 pièces
Poids net	19,83 kg

**SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES****SPÉCIFICATIONS CE**

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	49,5 mm
Zone de section transversale de 27 mm tête	
Longueur de la partie filetée	49 mm
Caractéristique moment de rupture	1620 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25,5 N/mm <sup>2</sup>
Caractéristique résistance à la traction	700 N/mm <sup>2</sup>