



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC O Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



LEISTUNGERKLÄRUNG NN47AXBSR (v0)

Name	NN anker-ringnagel 4,0x40mm
Artikelnummer	NN47AXBSR
GTIN	8715274033051

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	NN47AXBSR
DOP No	NN47AXBSR
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: NN47AXBSR		Leistungen
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	NPD
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz		Verzinkt 12 µm, Nutzungsklassen 1 und 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ und $f_{head,k}$ sind bei einer charakteristischen Holzdicke von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENC O Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENC O EMEA

Zusätzliche Informationen		
Nagelschaft Nageldurchmesser	d	4 mm
Kopf-Querschnittsfläche	d_h	50 mm
Nagelschaft Nagellänge	L	40 mm
Gewindelänge	l_g	33 mm
Spitzen-länge	L_p	5,1 mm
Oberflächenart	Type	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		