

P15BXBB



APPLIKATIONER

Beklædning, tag, kartonlukker, isoleringsbats, møbler, skabe, ramme, samling

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	0 °
Båndtype	Lim
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Elgalvaniseret 12my
Overflade	Sencoted
Spids type	Mejsel
Spids vinkel	70 °
Klammer tykkelse	1,4 mm
Klammer tråd størrelse	1,51 mm
Klammer krone bredde nominel	25,4 mm
Klammer indvendig bredde	23,42 mm
Klammer benlængde nominel	31 - 32,6 mm
Klamme type	Kraftig tråd

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274170114
Pakke antal	5000 stykker
Netto vægt	8 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



25,4 mm

CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Klamme med rundt tværsnit
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	31,8 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	590 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	38,43 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	800 N/mm ²