



EJ03800

Zažite bezkonkurenčnú ergonomickú dokonalosť s našou klincovačkou Smart BoardMaster SCN49XP! Nastaviteľné dlhé rameno a krátke rameno s pevnou dĺžkou sú navrhnuté tak, aby minimalizovali únavu pracovníka a zvyšovali produktivitu. Naš systém BoardMaster absorbuje spätný ráz náradia, čo umožňuje dlhšiu a pohodlnejšiu prácu. Využívajte výhody ovládania nastreľovania riadeného PLC s presným nastavením vzdialenosti na 10 mm a plynulým prepínaním manuálnych režimov. Prepínajte medzi dvoma prednastavenými vzdialenosťami nastreľovania a dosiahnite dokonalú hĺbku upevnenia s plynulou hĺbkou aplikácie. Zabezpečte dokonalé zarovnanie pomocou kolajničiek a laserových vodiacich líšt a udržiajte správnu vzdialenosť pomocou nastaviteľných bočných vodiacich líšt. Vychutnajte si predĺženú životnosť batérie s 18 V platformou na batérie SENCO.

APLIKÁCIE

Palubovka, palubovka z mäkkého dreva, podlahy z tvrdého dreva, izolačné dosky, panely, opláštenia, obklady stien, aplikácie drevo k drevu, základná doska, izolačné opláštenie, dosky, drevená konštrukcia, drevotrieskové dosky

VLASTNOSTI

- Teleskopické rameno
- Programovateľný logický ovládač
- Vodiaci prvok na nastavenie okraja
- Laserové pravítko
- Výsuvná rukoväť
- Voliteľný spúšťač

TECHNICKÉ ÚDAJE

Stúpanie	6 - 8 mm
Typ vinutia	Flat
Pracovná teplota	-18 - 49 °C
Bezolejový	Nie
Typ zoraďovania	Zoradené drôtom
Alternatívny typ zoraďovania	Zoradené plastom 16mm
Typ klinca	Cievkované klince
Maximálny vonkajší priemer cievky	120 mm
Rozmery	1283 x 314 x 1173 mm
Režim nástreľu	Automatický
Kapacita zásobníka	375 kusy
Výstrely / sekunda	5
Veľkosť vstupu vzduchu	3/8" rýchlospojka
Spotreba vzduchu pri 60 výstreloch za minútu	111 l/m
Pracovný tlak	5 - 8,3 bar

IDENTIFIKÁCIA SPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

Číslo položky	EJ03800		
GTIN	8715274245249		
			
32 - 65 mm	32 - 60 mm	50 - 65 mm	
H	H	H	
2,1 - 2,87 mm	2,1 - 2,5 mm	2,5 - 2,5 mm	



MANUAL RELATED FASTENERS

NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
EL krúžkovaný klinec v cievkach 2,3x38mm	Žiarovo pozinkované 3	ELxxASBHR-CN
SG krúžkovaný klinec v cievke 2,1x50mm	Žiarovo pozinkované 3	SGxxASAC-CN
BL ringové klince v cievkach 2,5x65mm	Žiarovo pozinkované 3	BLxxASBF-CN
GL krúžkovaný klinec v cievke 2,87mmx50mm	Pozinkované 12 mikrónov	GLxxAXBF-CN
GL krúžkovaný klinec v cievke 2,87mmx65mm	Pozinkované 12 mikrónov	GLxxAXBF-CN