



42R55MX

KÄYTTÖKOhteet

puu-puuhun sovellukset, välipohjarakenteet

TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Pieni kanta 4 senkillä
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	2/3 harva osakierre
Kierrosnopeus	2300 RPM
Lankamateriaalli	Ruostumaton teräs AISI 316
Kannan halkaisija	7 mm
Kärjen tyyppi	Tyypin 17 leikkava kärki
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	53,8 - 56,2 mm
Ruuvin halkaisija	4,1 - 4,35 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274059297
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	3,79 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



53,8 - 56,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE MERKINNÄT

Kierteen sisähalkaisija	3,15 mm
Kierteisen osan pituus	36 mm
Taivutusmomentti	2400 Nmm
Veto kannan läpi	16 N/mm ²
Langan kapsiteetti	3200 N
Vääntöarvo	≥ 1,5
Vääntövastus	1,88 Nm
Vääntövoima	3,47 Nm