

**GB59ASBSR****ALKALMAZÁSI TERÜLET**


Szerkezetkészítés, lapolás, padlózatkészítés,  
teraszburkolás, merevítő tartók, raklap- és  
ládakészítés

**TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK**

Tárazási szög	21 °
Tárazási típus	Műanyagtáras
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Melegen galvanizált 3
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	Teljes fejű
Szegszár típus	Barázdált szárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Szeg hossza	90 mm
Szeg átmérője	2,87 mm

**LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK**

GTIN	8715274037240
Csomag mennyisége	2000 darabok
Nettó súly	9,83 kg

**A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI****CE SPECIFIKÁCIÓK**

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű gyűrűs szeg
Felület típus	bevonat típus 3
Fej-keresztmetszeti területe	36 mm
Jellemző áramlási nyomaték	3192 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	20,3 N/mm <sup>2</sup>
Jellemző szakítószilárdság	695 N/mm <sup>2</sup>