



42RH55MS-8014

TAIKYMO SRITYS

Medienos tvirtinimas prie medienos, grindų paklotai


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Varžto galvutės rūšis	Maža su 4 briaunomis
Varžto įpjova	SENCO įrankis 25
Varžto sriegio tipas	2/3 stambus
Sūčiai per minutę	2300 RPM
Vielos medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 304 (A2)
Galvutės skersmuo	7 mm
Galiuko tipas	17 tipo pjovimo taškas
Galiuko kampas	23 °
Varžto ilgis	53,8 - 56,2 mm
Varžto skersmuo	4,1 - 4,3 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274054384
Pakuotės kiekis	1000 vienetai
Grynas svoris	3,72 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

Vidinis sriegio skersmuo	3,15 mm
Sraigtinės dalies ilgis	36 mm
Būdingas takumo momentas	2400 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	16 N/mm ²
Būdinga tempimo galia	3200 N
Sukimosi koeficientas	≥ 1,5
Būdingas sukimosi pasipriešinimas	1,88 Nm
Būdinga sukimosi jėga	3,47 Nm