



5H9211N-L

TAIKYMO SRITYS

Gipskartonio plokščių tvirtinimas, apkalimas, lentelėmis, bėgeliai, lubų tinklelio tvirtinimas prie betono, betono formos


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinės temperatūros intervalas	-7 - 49 °C
Sujungimo rūšis	Plastikinis sujungimas
Vinės rūšis	Plieno ir betono smeigės
Išmatavimai	459 x 139 x 340 mm
Pridedama dėžė	Taip
Grynas svoris	3,6 kg
Kalimo režimas	Ribotas
Dėtuves talpa	42 vienetai
Baterijų skaičius komplekte	2 vienetai
Kuro elemento ilgis	165 mm
Šūvių skaičius naudojant vieną kuro elementą	1200

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	5H9211N-L
GTIN	8715274169606

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



STIPRINĀJUMI

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
Ļprasta plieno ir betono smeigē, 19 mm	Paprastas cinkuotas (geltono chromo)	SCPxxxx
Ļprasta plieno ir betono smeigē, 22 mm	Paprastas cinkuotas (geltono chromo)	SCPxxxx
Ļprasta plieno ir betono smeigē, 38 mm	Paprastas cinkuotas (geltono chromo)	SCPxxxx
Ļprasta plieno ir betono smeigē, 40 mm	Paprastas cinkuotas (geltono chromo)	SCPxxxx
Ļprasta plieno ir betono smeigē, 15 mm	Paprastas cinkuotas (geltono chromo)	SCPxxxx

PRIEDAI



PAVADINIMAS	KODAS
	918ABT



PAVADINIMAS	KODAS
SGP40/L magnetinis antgalis	HC0697

SASKAŅOTI IZSTRĀDĀJUMI



PAVADINIMAS	KODAS
Poliarinių dujų kuro elements, lizdinė pakuotė, 40 gramų PC1307P	



PAVADINIMAS	KODAS
Poliarinių dujų kuro elements, 40 gramų PC1308P	