

6S2241N

Xtreme kwaliteit om onder industriële omstandigheden pneumatisch lichte nieten te verwerken door professionals. Diverse SFT10XP types schieten nieten in een range van 5 tot 16mm en beschikken over excellente eigenschappen voor het hoogste gebruiksgemak, een dubbel lengte magazijn verhoogt de nuttige werktijd en de productiviteit.



TOEPASSINGEN

Stofferen, decoratieve afwerking, meubelen, plastic membranen bevestigen, dak en muurvilt

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel lang magazijn
- Onderlader magazijn
- Comfortabel handvat
- Luchtuitleet achter

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	375 x 42 x 167 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1,48 kg
Activering instelling	Trigger fire
Magazijn capaciteit	390 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	23 l/m
Niet serie	F niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	6S2241N
GTIN	8715274172651



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
F niet 10mm	Standaard gegalvaniseerd	FxxBAA
F niet 8mm	Standaard gegalvaniseerd	FxxBAA
F niet 10mm		FxxBGA
F niet 6mm	Standaard gegalvaniseerd	A6005F
F niet 10mm		FxxBMA

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Persluchtset universeel 10m x 6,5mm	4000650



NAAM	CODE
Veiligheidsbril CE	PC1166

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 230V	PC1010UK2



NAAM	CODE
PC1010EU, mini Compressor	PC1010EU



NAAM	CODE
PC1010EU, mini compressor, 110V	PC1010UK1



NAAM	CODE
	AFN0036UK2