



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA KF59AXB (v1)



Pavadināms	KF sraigtinīņu vīniņu juosta 3,3x90mm
Prekšu numeris	KF59AXB
GTIN	8715274229546

Paredzētais izmantojums, un būvzstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Kaištinē jungtis
Unikālais identifikācijas numurs	KF59AXB
DOP No	KF59AXB
Darnusis standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: KF59AXB		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	NPD
Apsauga nuo korozijos		Dengta cinku 12 µm, SC 1 ir 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ un $f_{head,k}$ tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Vīnīes skersmuo	d	3,3 mm
Galvutės skerspjūvio plotas	d_h	33 mm
Vīnīes ilgis	L	90 mm
Sraigtinīs dalīs ilgis	l_g	18 mm
Taško ilgis	L_p	4,3 mm
Dangos tipas	Type	Dangos 3 tipas
Reakcija ī ugnī		