

P12BXBB



APPLIKATIONER

Beklædning, tag, kartonlukker, isoleringsbats, møbler, skabe, ramme, samling


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	0 °
Båndtype	Lim
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Elgalvaniseret 12my
Overflade	Sencoted
Spids type	Mejsel
Spids vinkel	70 °
Klammer tykkelse	1,4 mm
Klammer tråd størrelse	1,51 mm
Klammer krone bredde nominel	25,4 mm
Klammer indvendig bredde	23,42 mm
Klammer benlængde nominel	21,6 - 22,8 mm
Klamme type	Kraftig tråd

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274289939
Pakke antal	10000 stykker

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Klamme med rundt tværsnit
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	25,4 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	590 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	38,43 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	800 N/mm ²