



42RH55MS-8014

RAKENDUSED

Puit-puit tööd, vahepõrandad


TEHNILISED ANDMED

Seose tüüp	Plastikseotud
Kruvipea tüüp	Väike kruvi 4 nibs
Kruvi süvend	Senco otsik 25
Kruvi keerme tüüp	2/3 keere
Pöörete arv minutis	2300 RPM
Traadi materjal	Roostevaba teras AISI 304
Pea läbimõõt	7 mm
Otsa tüüp	Tüüp 17 lõige
Otsa nurk	23 °
Kruvi pikkus	53,8 - 56,2 mm
Kruvi diameeter	4,1 - 4,3 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274054384
Pakendi kogus	1000 pieces
Netokaal	3,72 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

Keerme sisemine läbimõõt	3,15 mm
Keerme pikkus	36 mm
Iseloomulik tootlusmoment	2400 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	16 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	3200 N
Väände suhe	≥ 1,5
Iseloomulik väändetakistus	1,88 Nm
Iseloomulik väändetugevus	3,47 Nm