



EJ03800

Tapasztalja meg a páratlan ergonomiai kiválóságot a Smart BoardMaster SCN49XP dobtáras szegezőgéppel! Az állítható hosszúságú hosszú kar és a fix hosszúságú rövid kar úgy lett kialakítva, hogy minimalizálja a szakember által befektetendő energiát, és növelje a hatékonyságot. A BoardMaster elnyeli a szerszám visszarúgását, hosszabbá és kényelmesebbé téve a munkafolyamatokat. Használja ki a pontos, 10 mm-es távolságbeállításokat és zökkenőmentes manuális üzemmódváltást lehetővé tévő PLC-vezérlésű lövésirányítás minden előnyét. Váltson két előre beállított tüzelési távolság között, és érje el a tökéletes kötőelem-mélységet a fokozatmentes meghajtási mélységgel. Biztosítsa a tökéletes igazodást a sín- és lézervezetőkkel, és tartsa fenn a megfelelő távolságot az állítható oldalvezetőkkel. Élvezze a hosszabb akkumulátor-élettartamot a SENCO 18 V-os akkumulátor-platformjával.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Teraszburkolás, teraszburkolás puha fával, keményfa padlózat, szigetelő táblák, lambéria, lapolás, falburkolás, fa-fa alkalmazások, álaplap, szigetelőburkolás, lapok, faszerkezet, forgácslemezek

TULAJDONSÁGOK

- Teleszkópos kar
- Programozható PLC
- Állítható peremvezető
- Lézeres vezetővonal
- Visszahúzható fogantyú
- Választható kioldó

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Szeg hegyének névleges mérete	6 - 8 mm
Tekercs típus	Lapos
Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Dróttárazott
Egyéb tárazási típus	Műanyagtáraz 16 mm
Szeg típusa	Körtáras szeg
Max. tekercs külső átmérő	120 mm
Méret	1283 x 314 x 1173 mm
Tüzelési mód	Automata
Tárkapacitás	375 darabok
Ciklus / másodperc	5
Levegő bemenet méret A	3/8" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	111 l/m
Üzemi nyomás	5 - 8,3 bar

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI

Cikkszám	EJ03800
GTIN	8715274245249
	32 - 65 mm
	32 - 60 mm
	50 - 65 mm
H	2,1 - 2,87 mm
H	2,1 - 2,5 mm
H	2,5 - 2,5 mm



MANUAL RELATED FASTENERS

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
EL gyűrűs dobтарas szegtekercs, 2,3×38 mm	Melegen galvanizált 3	ELxxASBHR-CN
SG gyűrűs dobтарas szegtekercs, 2,1×50 mm	Melegen galvanizált 3	SGxxASAC-CN
BL gyűrűs dobтарas szegtekercs, 2,5×65 mm	Melegen galvanizált 3	BLxxASBF-CN
GL gyűrűs dobтарas szegtekercs, 2,87mm×50 mm	Horganyzott 12 mikron	GLxxAXBF-CN
GL gyűrűs dobтарas szegtekercs, 2,87mm×65 mm	Horganyzott 12 mikron	GLxxAXBF-CN