

HC KARKASSINAEEL, SILE 3,1X90MM SÜSINIKTERASEST STANDARDNE TÕMBETUGEVUS

HC59ESBKR



RAKENDUSED

Karkassitööd, katusepaneelid, vahepõrandad, terrassitööd, tugisõrestik, kaubaalused


TEHNILISED ANDMED

Kaldenurk	34 °
Seose tüüp	Paberseotud
Traadi materjal	Süsinikterasest standardne tõmbetugevus
Viimistlus	Kuumtsink 3
Kate	Sencokate
Naelapea tüüp	Poolkuupea
Pea laius	6,71 - 7,21 mm
Pea pikkus	5 - 5,36 mm
Nael	Sile nael
Otsa tüüp	Terav teritud
Otsa nurk	40 °
Naela pikkus	90 mm
Naela läbimõõt	3,1 mm

LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

GTIN	8715274027623
Pakendi kogus	2000 pieces
Netokaal	11,35 kg

KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



CE SPETSIFIKATSIOONID

CE kinnitusvahendi tüüp	Ümmarguse ringlõikega sile nael
Viimistlus tüüp	Viimistlustüüp 3
Katte pikkus	60 mm
Pea ristlõike pindala	30 mm
Iseloomulik tootlusmoment	2570 Nmm
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	30,1 N/mm ²
Iseloomik tõmbetugevus	633 N/mm ²