

MP17AABDR**ANWENDUNGEN**


Balkenaufhängungen, Verankerungen, Riemen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	34 °
Legierungstyp	Papiermagaziniert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Normal verzinkt
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Voller runder Kopf
Nagelschaft Typ	Ring-Schaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	36 °
Nagelschaft Nagellänge	38 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	3,8 mm

LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274183916
Anzahl der Packstücke	1000 Stücke
Nettogewicht	3,73 kg

SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER**CE-SPEZIFIKATIONEN**

Materialhinweis auf CE-Etikett	Carbonstahl
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Kopf-Querschnittsfläche	50 mm ²
Gewindelänge	31 mm
Charakteristisches Fließmoment	6850 Nmm
Charakteristische Zugspannung	668 N/mm ²