

**N12BxBBHL****APPLIKATIONER**


Skabe, beklædning, skuffer, polstring, udhæg, underlag, træflet, beklædning

**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Sømvinkel	0 °
Båndtype	Lim
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Elgalvaniseret 12my
Overflade	Sencoted
Spids type	Mejsel
Spids vinkel	70 °
Klammer tykkelse	1,4 mm
Klammer tråd størrelse	1,51 mm
Klammer krone bredde nominel	10,6 mm
Klammer indvendig bredde	7,67 mm
Klammer benlængde nominel	21,6 - 22,8 mm
Klamme type	High Load klammer

**LOGISTIK SPECIFIKATIONER**

GTIN	8715274183060
Pakke antal	20000 stykker
Netto vægt	13,64 kg

**FASTNER SPECIFIKATIONER****CE SPECIFIKATIONER**

CE-befæstelsestype	Klamme med rundt tværsnit
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	22,2 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	640 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	41,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	850 N/mm <sup>2</sup>