



10B2001N

Ez a hatékony, kefe nélküli motorral hajtott, nagy nyomatékú, automatikus adagolású csavarbehajtó tartozéka két növelt élettartamú 3,0 Ah-s akkumulátor, egy állítható fordulatszám választó a nehézacélokhöz, és egy gyorskioldós adagolórendszer a szabadalmaztatott sarokrögzítési technológiáinkkal. A DS522-18V visszatéréskor történő betöltés funkcióval is rendelkezik – a következő csavar a behajtóbíthez igazodik a jobb látóhatóság és a könnyebb, pontosabb csavarelhelyezés érdekében.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Teraszburkolás, teraszburkolás puha fával, falburkolás, fa-fa alkalmazások, gipszkarton fára

TULAJDONSÁGOK

- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval
- Leválasztható adagolórendszer
- Szerszám nélkül állítható orrelem
- Kefe nélküli motor
- Visszahúzáskor adagolás
- Állítható övtartó
- Irányváltó kapcsoló

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Méreték	372 x 85 x 243 mm
Hordtáskát tartalmaz	Igen
Nettó súly	2,48 kg
Nyomaték	8 Nm

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	10B2001N
GTIN	8715274245188

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



3,5 - 5,5 mm



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 tiszta cink 3,5x45mm	Tiszta cink	QxxMC
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 weatherex 3,5x30mm	Weatherex II	QxxMW
Fa-fa csavar PH2 sárga cink 4,2x50mm	Sárga cink	KSxxMY
Fapadló-fa csavar SD25 rozsdamentes acél, AISI 304 4,2x35mm		RHxxMS
Fapadló-fa csavar SD25 rozsdamentes acél, AISI 304 4,2x55mm		RxxMS

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
DuraSpin bit Philips2 174mm, buboréksomagolás	EA0326B



NÉV	CODE
DuraSpin bit Square2 174mm, buboréksomagolás	EA0327B