



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT MN17AABMR (v0)



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Név      | MN gyűrűs horgonyszeg 3,8x38mm |
| Cikkszám | MN17AABMR                      |
| GTIN     | 8715274041742                  |

| Rendeltetésszerű használat/felhasználási terület és termék azonosítása |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gyártó                                                                 | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Felhasználás célja(i)                                                  | Dübeles rögzítőelem                                        |
| Egyedi azonosító kódja                                                 | MN17AABMR                                                  |
| DOP No                                                                 | MN17AABMR                                                  |
| Harmonizált szabvány                                                   | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                                   | 3                                                          |
| NB                                                                     | 1686                                                       |

| A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) |              |                                |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Fontos jellemzők: MN17AABMR                |              | Teljesítmény                   |
| Jellemző áramlási nyomaték                 | $M_{y,k}$    | 6850 Nmm                       |
| Visszavonási paraméterek                   | $f_{ax,k}$   | 6,99 N/mm <sup>2</sup>         |
| Jellemző fej átmenő paraméter              | $f_{head,k}$ | NPD                            |
| Jellemző szakítókéesség                    | $f_{tens,k}$ | NPD                            |
| Korrózióval szembeni ellenálló képesség    |              | Horganyzott, SC 1, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  és a  $f_{head,k}$  tesztelése jellemző fa sűrűségeen történik 350 kg/m<sup>3</sup>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a KYOCERA SENCO Netherlands B.V. megbízásából és nevében által:

Kiállítás helye és dátuma: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| További információk          |       |                 |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Szeg átmérője                | $d$   | 3,8 mm          |
| Fej-keresztmetszeti területe | $d_h$ | 50 mm           |
| Szeg hossza                  | $L$   | 38 mm           |
| Menethossz                   | $l_g$ | 31 mm           |
| Tűzállóság                   | $L_p$ | 5,1 mm          |
| Felület típus                | Type  | bevonat típus 3 |
| Hajlítóerő                   |       |                 |