



4U2001N

A pneumatikus CoilPro50 körtáras szegező a piacon a legkönnyebb (2kg) és 32-50mm hosszúságú dobtáras szeget lö. Az állítható tárnak köszönhetően a gép képes különböző hosszúságú szegek likövésére. A CoilPro50 nagy tárkapacitása minimalizálja a gyártás megszakítását. A tár feltöltése könnyű és gyors.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lapolás, falburkolás, csomagolás, kerítésépítés, padlózatkészítés, lapok



TULAJDONSÁGOK

- Alumínium ház
- Kényelmes fogantyú
- Választható kioldó
- 360°-ban állítható kipufogó
- Szerszám nélküli belövési mélység

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Szeg hegyének névleges mérete	7 - 7 mm
Tekercs típus	Kúpos
Alternatív tekercs típus	Lapos
Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Dróttárazott
Egyéb tárazási típus	Műanyagtáras 16 mm
Szeg típusa	Körtáras szeg
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	2 kg
Tűzelési mód	Választható
Tárkapacitás	375 darabok
Ciklus / másodperc	3
Levegő bemenet méret A	3/8" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	83,2 l/m
Üzemi nyomás	5 - 8 bar

AZONOSÍTÁS A ROZSÍTÓELEMEK SPECIFIKÁCIÓI

Cikkszám	4U2001N
CTIN	8718035007032
	
2,1 - 2,5 mm	2,1 - 2,1 mm



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
SC sima dobtáras szegtekercs, 2,1×45 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	SCxxAPBV-CN
SC sima dobtáras szegtekercs, 2,1×38 mm	Normál horganyzott	SCxxAABV-CN
SC sima dobtáras szegtekercs, 2,1×38 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	SCxxAPBV-CN
SC sima dobtáras szegtekercs, 2,1×32 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	SCxxAPBV-CN
SC sima dobtáras szegtekercs, 2,1×50 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	SCxxAPBV-CN

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz	PC0102



NÉV	CODE
Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz nedvesség elleni védelemmel	PC1295

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
AC24016 csendes kompresszor	AFN0022



NÉV	CODE
	AFN0004UK2



NÉV	CODE
AC33024EU, uniós előírásoknak megfelelő, olajmentes, 230 V-os kompresszor	AFN0004EU



NÉV	CODE
	AFN0039UK2