



## 42W55MW

### RAKENDUSED

Puit-puit tööd, terrassitööd, aiad


### TEHNILISED ANDMED

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Seose tüüp          | Plastikseotud                           |
| Kruvi süvend        | Senco otsik 25                          |
| Kruvi keerme tüüp   | 2/3 keere                               |
| Pöörete arv minutis | 2300 RPM                                |
| Traadi materjal     | Süsinikterasest standardne tõmbetugevus |
| Viimistlus          | Weatherex II                            |
| Pea läbimõõt        | 8 mm                                    |
| Otsa tüüp           | Tüüp 17 lõige                           |
| Otsa nurk           | 23 °                                    |
| Kruvi pikkus        | 53,8 - 56,2 mm                          |
| Kruvi diameeter     | 4,05 - 4,3 mm                           |

### LOGISTILISED SPETSIFIKATSIOONID

|               |               |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 0741474208362 |
| Pakendi kogus | 1000 pieces   |
| Netokaal      | 3,67 kg       |

### KINNITUSDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONID



### CE SPETSIFIKATSIOONID

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Materjali teatis CE märgisel         | Legeerimata teras    |
| Keerme sisemine läbimõõt             | 3,15 mm              |
| Keerme pikkus                        | 36 mm                |
| Iseloomulik tootlusmoment            | 3283 Nmm             |
| Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter | 16 N/mm <sup>2</sup> |
| Iseloomulik tõmbe mahtuvus           | 4700 N               |
| Väände suhe                          | ≥ 1,5                |
| Iseloomulik väändetakistus           | 1,74 Nm              |
| Iseloomulik väändetugevus            | 3,47 Nm              |