



492023N

Az SLS20XP a legkülönbébb alkalmazásokban használható növeli a minőséget és a termelékenységet. Az ultrakönnyű közepes huzal tűzőgép ergonomikusan lett kialakítva a könnyű kezelés érdekében. Kenésmentes No Lube® kialakítással rendelkezik, ami megkönnyíti a karbantartást és hagy nyomot a finom fa alkalmazásoknál. Az SLS20XP különféle változatokkal rendelkezik a tűzőkapcsokhoz amelyek hossza 10 és 38 mm között mozog.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kárpitozás, díszlécek, átlalá, falburkolás, lambéria, szekrények, bútorkészítés

TULAJDONSÁGOK

- Ez-clear tár
- Karcmentes betét
- Olajmentes
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Igen
Tárazási típus	Ragasztott
Méret	305 x 51 x 216 mm
Hordtáskát tartalmaz	Igen
Nettó súly	1,13 kg
Tűzelési mód	Sorozat
Tárkapacitás	168 darabok
Levegő bemenet méret A	1/4" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	54,4 l/m
Tűzőkapocs sorozat	L tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	492023N
GTIN	0741474040269



KÖTŐELEMOK

NÉV

CODE

L tűzőkapocs, 19 mm		LxxBGA
L tűzőkapocs, 16 mm	Normál horganyzott	LxxBAA
L tűzőkapocs, 16 mm		LxxBGA
L tűzőkapocs, 19 mm	Normál horganyzott	LxxBAB
L tűzőkapocs, Lengyelország, 16 mm	Normál horganyzott	LxxBAB-PL

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV

CODE

Levegőtömlő készlet, univerzális, 10 m x 6,5 mm (b.á.) 10 mm (k.á.) 4000650



NÉV

CODE

Trio lube 12 kenőanyag, 4oz

YB0123

MATCHING PRODUCTS



NÉV

CODE

PC1010 mini kompresszor

PC1010EU



NÉV

CODE

PC1010, mini kompresszor, 110 V

PC1010UK1



NÉV

CODE

PC1010, mini kompresszor, 230 V

PC1010UK2



NÉV

CODE

AFN0037UK