



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION HC59ASBKR (v0)



Navn	HC glat stripsøm 3,1x90mm
Vnr. Nr.	HC59ASBKR
GTIN	8715274026909

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Befæstelseselement af dyveltypen
Unikke identifikationskode	HC59ASBKR
DOP No	HC59ASBKR
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: HC59ASBKR		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	30,1 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsbeskyttelse	Varmgalvaniseret 55 µm, SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Søm diameter	d	3,1 mm
Tværsnitsareal, hoved	d_h	30 mm
Søm længde	L	90 mm
Længde, spids	L_p	4 mm
Overflade	L_h	60 mm
Overfladetype	Type	Overfladetype 3
Brandklasse		