



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION 42K35MY (v2)



Navn	Generelt træ til træskruer PH2 gul kromatiseret 4,2x35mm
Vnr. Nr.	42K35MY
GTIN	8715274010816

Tilsluttet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsluttet anvendelse	Selvskrærende skrue til trækonstruktioner
Unikke identifikationskode	42K35MY
DOP No	42K35MY
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: 42K35MY		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	3283 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Karakteristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	4700 N
Karakteristisk Brudmoment, stål	$f_{tor,k}$	3,4 Nm
Torsions Ratio	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥1,5
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 02-09-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Skrue diameter	d	4,2 mm
Hoveddiameter	d_h	8 mm
Skrue længde	L	35 mm
Gevindlængde	l_g	31 mm
Kernediameter	d_i	3,05 mm
Brandklasse		