

GD GLAT COILSØM 2,87MMX70MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

GD26APBF



APPLIKATIONER

Ramme, gulv, spær, paller & kasser


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	16 °
Tromlesøm type	Flad
Båndtype	Trådkolleteret
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Blank
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	Fuldhoved
Søm skaft	Glat skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	40 °
Første svejsetråd afstand	14,2 - 15,5 mm
Anden svejsetråd afstand	33,5 - 34 mm
Søm længde	70 mm
Søm diameter	2,87 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274016368
Pakke antal	6750 stykker
Netto vægt	25,78 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, glat skaft
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	52,5 mm
Tværsnitsareal, hoved	36 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	2698 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	24,4 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	695 N/mm ²