



9W2001N

A tartós, nagy szilárdságú alkatrészekből készült PS20XP szerszámot rendkívüli teljesítményre és hosszú élettartamra tervezték. Az ÚJ vezetőpálya-kialakítás lehetővé teszi a rögzítőelem kiváló irányítását és egyedülálló vezethetőséget. 16–50 mm hosszú, 16 gauge méretű, 25 mm széles tűzőkapcsokhoz használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alaplemez, hullámkarton doboz rögzítés, szigetelő táblák, lécezés

TULAJDONSÁGOK

- Ez-clear tár
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Ragasztott
Méretek	387 x 89 x 254 mm
Hordtáskát tartalmaz	Igen
Nettó súly	2,4 kg
Tűzelési mód	Sorozat
Tárkapacitás	160 darabok
Levegő bemenet méret A	3/8" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	97 l/m
Tűzőkapocs sorozat	P tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	9W2001N
GTIN	8715274237800



KÖTŐELEMENK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
P tűzőkapocs, 38 mm	Horganyzott 12 mikron	PxxBXBB
P tűzőkapocs, 38 mm	Normál horganyzott	PxxBABB
P tűzőkapocs, 35 mm	Horganyzott 12 mikron	PxxBXBB
P tűzőkapocs, 25mm	Horganyzott 12 mikron	PxxBXBB
P tűzőkapocs, 25 mm	Normál horganyzott	PxxBABB

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
AC24016 csendes kompresszor	AFN0022



NÉV	CODE
	AFN0004UK2



NÉV	CODE
AC33024EU, uniós előírásoknak megfelelő, olajmentes, 230 V-os kompresszor	AFN0004EU



NÉV	CODE
AC24080 csendes kompresszor	AFN0034