



5H9211N-L

KÄYTTÖKOHTEET

Peltirangan kiinnitys, turkistyöt, hattulistat, rappausalusverkon kiinnitys, valumuotit


TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	-7 - 49 °C
Sidostyyppi	Muovisidottu
Naulan tyyppi	Betoninaulat
Mitat	459 x 139 x 340 mm
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	3,6 kg
Laukaisutapa	Kertalaukaisu
Lippaan kapasiteetti	42 kappaletta
Pakkaukseen sisältyvien akkujen määrä	2 kappaletta
Kaasupatruunan pituus	165 mm
Laukausta/kaasupatruuna	1200

IDENTIFIOINTI

Nimike	5H9211N-L
GTIN	8715274169606

KIINNITTIMEN TIEDOT



KIINNITTIMET

KUVAUS

Betoninaula 19mm

Betoninaula 22mm

Betoninaula 38mm

Betoninaula 40mm

Betoninaula 15mm

VIIMEISTELY

Keltapassivoitu

Keltapassivoitu

Keltapassivoitu

Keltapassivoitu

Keltapassivoitu

KOODI

SCPxxxx

SCPxxxx

SCPxxxx

SCPxxxx

SCPxxxx

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

KOODI

918ABT



KUVAUS

KOODI

Magneettinen kärkikappale laitteelle SGP40/L HC0697

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

KOODI

Naulainkaasu all season, IP-pakkaus, 40 g PC1307P



KUVAUS

KOODI

Naulainkaasu all season, 40 g

PC1308P