

HB TROMMELSPIJKER GEKERFTE SCHACHT 3,1X90MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

HB29APBF



TOEPASSINGEN

Constructie, ondervloeren, spanten, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Plat
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Blank standaard breuksterkte
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Ballistische schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	40 °
Eerste lasdraad afstand	14,2 - 15,5 mm
Tweede lasdraad afstand	33,5 - 34 mm
Spijker lengte	90 mm
Spijker diameter	3,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274016924
Verpakkingshoeveelheid	4050 stuks
Nettogewicht	21,51 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIETES

Coating type	Coating type 3
Coating lengte	61,5 mm
Kop oppervlakte	37 mm
Draadlengte	63 mm
Karakteristieke buigmoment	3193 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	22,45 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	629 N/mm ²