

HB29APBF



TAIKYMO SRITYS

Rėmai, grindų paklotai, santvaros, padėklai ir dėžės


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Sugretinimo kampas	16 °
Tipo suvyniojimas	Plokščias
Sujungimo rūšis	Vielinis sujungimas
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	Šviesus bazinis, standartinio tempimo
Danga	„Sencoted“
Vinies galvutės rūšis	Apvali galvutė
Vinies strypelio rūšis	Dantytas strypelis
Galiuko tipas	Deimantas
Galiuko kampas	40 °
Atstumas iki pirmosios jungiančios vielos	14,2 - 15,5 mm
Atstumas iki antrosios jungiančios vielos	33,5 - 34 mm
Vinies ilgis	90 mm
Vinies skersmuo	3,1 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274016924
Pakuotės kiekis	4050 vienetai
Grynas svoris	21,51 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



CE SPECIFIKACIJOS

Dangos tipas	Dangos 3 tipas
Dangos ilgis	61,5 mm
Galvutės skerspjuvio plotas	37 mm
Sraigtinės dalies ilgis	63 mm
Būdingas takumo momentas	3193 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	22,45 N/mm ²
Būdinga tempimo jėga	629 N/mm ²