



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## PRESTATIEVERKLARING GC52APBKR (v0)



|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Naam          | GC stripspijker glad 2,87x55mm |
| Artikelnummer | GC52APBKR                      |
| GTIN          | 8715274047973                  |

| Beoogd(e) gebruik(en) van bouwproducten |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                               | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Beoogd(e) gebruik(en)                   | Stiftvormig bevestigingsmiddel                             |
| Unieke identificatiecode                | GC52APBKR                                                  |
| DOP No                                  | GC52APBKR                                                  |
| Geharmoniseerde norm                    | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                    | 3                                                          |
| NB                                      | 1686                                                       |

| Aangegeven prestaties                  |              |                                  |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Essentiële kenmerken GC52APBKR         |              | Prestatie                        |
| Karakteristieke buigmoment             | $M_{y,k}$    | 3054 Nmm                         |
| Karakteristieke uittrek parameter      | $f_{ax,k}$   | 2,45 N/mm <sup>2</sup>           |
| Karakteristieke kop doortrek parameter | $f_{head,k}$ | 27,12 N/mm <sup>2</sup>          |
| Karakteristieke treksterkte            | $f_{tens,k}$ | NPD                              |
| Corrosiebescherming                    |              | Koolstofstaal, SC 1, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  en  $f_{head,k}$  zijn getest op een karakteristieke hout dichtheid van 350 kg/m<sup>3</sup>

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door, KYOCERA SENCO Netherlands B.V.:

Plaats, datum: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Aanvullende informatie |       |                |
|------------------------|-------|----------------|
| Spijker diameter       | $d$   | 2,87 mm        |
| Kop oppervlakte        | $d_h$ | 30 mm          |
| Spijker lengte         | $L$   | 55 mm          |
| Lengte van nagel-punt  | $L_p$ | 3,7 mm         |
| Coating lengte         | $L_h$ | 31 mm          |
| Coating type           | Type  | Coating type 3 |
| Brandreactie           |       |                |