



EM03300

Az SHLS80-Q nagy teljesítményű tűzöveget nagy mennyiségű rögzítőelem pontos és egyenletes elhelyezésére tervezték, hogy a termelékenység növelése érdekében képes legyen a tűzőkapcsok ismételt belövésére. A SHLS80-Q dobтарas szegezőt automatikus gyártó sorok állandó tagjának tervezték. Az SHLS80-Q a tár méretétől függően 38–63 mm-es Q tűzőkapcsokhoz használható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lapolás, falburkolás, kerítésépítés, padlózatkészítés, lapok

TULAJDONSÁGOK

- Újratöltési érzékelő
- Kihagyott lövés érzékelő
- Nagy kapacitású tár

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Ragasztott
Méretek	475 x 115 x 613 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	10 kg
Tűzelési mód	Automata
Tárkapacitás	3080 darabok
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	200 l/m
Tűzőkapocs sorozat	Q tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	EM03300
GTIN	8715274184920



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Q tűzőkapocs, HighLoad, 57 mm ETA	Horganyzott 12 mikron	QxxBXBBHL
Q tűzőkapocs, 57 mm ETA	Horganyzott 12 mikron	QxxBXBB
Q tűzőkapocs, 57 mm		QxxBGB
Q tűzőkapocs, 57 mm	Horganyzott 12 mikron	QxxBXBB
Q tűzőkapocs, 57 mm ETA		QxxBGB