



822010N

Az ergonomikus kialakítású SLS25XP tűzőgép erőteljes és sokoldalú. 6,4 mm-es tűzőkapcsot használ 10- 38 mm hosszúságban. Bár a tűző csak 1,2 kg súlyú, mégis képes belőni a 38 mm-es kapcsokat kemény fába, például bútorgyártás különböző alkatrészei számára. A speciális No-mar pad védi a munkafelületeket nyomoktól.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kárpitozás, díslécek, átlalá, falburkolás, lambéria, szekrények, bútorkészítés

TULAJDONSÁGOK

- Ez-clear tár
- Karcmentes betét
- Olajmentes
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Igen
Tárazási típus	Ragasztott
Méret	305 x 50 x 229 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	1,21 kg
Tűzelési mód	Sorozat
Tárkapacitás	168 darabok
Levegő bemenet méret A	1/4" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	54,4 l/m
Tűzőkapocs sorozat	M tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	822010N
GTIN	0741474040764



KÖTŐELEMOK

NÉV

CODE

M tűzőkapocs, 12 mm		MxxBMA
M tűzőkapocs, 35 mm	Normál horganyzott	MxxBAB
M tűzőkapocs, 25 mm	Normál horganyzott	MxxBAB
M tűzőkapocs, 28 mm		MxxFGA
M tűzőkapocs, 10 mm		MxxBGA

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV

CODE

Air plug 320 csatlakozóadapter, kompatibilis, 1/4" NPT, csatlakozódugó 4000100



NÉV

CODE

Kenőolaj pneumatikus szerszámokhoz PC0102

MATCHING PRODUCTS



NÉV

CODE

PC1010 mini kompresszor PC1010EU



NÉV

CODE

PC1010, mini kompresszor, 110 V PC1010UK1



NÉV

CODE

PC1010, mini kompresszor, 230 V PC1010UK2



NÉV

CODE

AC8305UK csendes kompresszor AFN0028UK