



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 33018040060 (v1)



Pavadinimas	AR + Medvaržtis su įleidžiama galvute, Torx 20, naudojimui lauke, 4,0x60 mm, iš dalies sraigtinis
Prekės numeris	33018040060
GTIN	8715274244556

Paredžėtasis izmantojums, un būvizstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Savisriegiai medinėms konstrukcijoms
Unikālais identifikācijas numurs	33018040060
DOP No	33018040060
Darnusis standartas	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1235

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: 33018040060		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	3200 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	10 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	15 N/mm ²
Būdinga tempimo galia	$f_{tens,k}$	4800 N
Būdinga sukimosi jėga	$f_{tor,k}$	3 Nm
Sukimosi koeficientas	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥1,5
Apsauga nuo korozijos		Weatherex III 2000h, SC 1,2 ir 3, EN 1995-1-1

fax,k un fhead,k tiek nurodyti prie tipiska koksnes blivumo 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 06-10-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija

Varžto skersmuo	d	4 mm
Galvutės skersmuo	d_h	8 mm
Varžto ilgis	L	60 mm
Sraigtinės dalies ilgis	l_g	36 mm
Vidinis sriegio skersmuo	d_i	2,4 mm
Reakcija į ugnį		

