

KE KAMPA RUNKONAUULA 3,3X90MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

KE59APB



KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kirkas, vakiovetolujuus
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,71 - 7,21 mm
Kannan pituus	5,08 - 5,59 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,3 mm

LOGISTiset tiedot

GTIN	4032933217701
Pakkauksen määrä	3000 kappaletta
Nettopaino	18,59 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	52 mm
Kannan poikkileikkausalue	33 mm
Kierteisen osan pituus	18 mm
Taivutusmomentti	4221 Nmm
Veto kannan läpi	14,5 N/mm ²
Langan vetolujuus	621 N/mm ²