

COILPRO32, CLOUEUR À ROULEAU, SÉLECTIF



8Z2001N

Le cloueur à rouleau CoilPro32, léger et bien équilibré, peut enfoncer des clous en rouleau reliés par fil soudé à 0° d'un diamètre de 1,5 à 1,7 mm et d'une longueur de 25 à 32 mm. Cet outil léger, de seulement 1,4 kg, présente une profondeur d'enfoncement réglable et une gâchette avec sélecteur. Il dispose également d'un échappement rotatif à 360°.

APPLICATIONS

Palettes et caisses, clôture, bardage

CARACTÉRISTIQUES


- Commutateur de mode de tir
- Echappement d'air réglable à 360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enroulement	Conique
Sans huile	Non
Type de liaison	Reliés par fil
Type de clou	Clous à rouleau
Livré en coffret	Non
Poids net	1,4 kg
Mode de tir	Sélectif
Capacité du magasin	300 pièces
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups	40,2 l/m par minute
Pression de service	5 - 7,5 bar

IDENTIFICATION

Numéro d'article	8Z2001N
GTIN	8718035014122

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Clous en rouleau lisses RC 1,6x25mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	RCxxAPBZ-CN
Clous en rouleau lisses RC 1,6x32mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	RCxxAPBZ-CN
Clous en rouleau lisses RC 1,6x32mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	RCxxAPBV-CN
Clous en rouleau lisses RC 1,6x32mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	RCxxAPBZ-CN
Clous en rouleau lisses RC 1,6x25mm	Résistance à la traction standard, brillant de base	RCxxAPBZ-CN

ACCESOIRES



NOM	CODE
Lubrifiant Trio 12, 4oz	YBO123

NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques résistante à l'humidité	PC1295

PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
AC24016, compresseur bruit réduit	AFN0022



NOM	CODE
	AFN0004UK2



NOM	CODE
AC33024EU, compresseur 230V sans huile	AFN0004EU



NOM	CODE
	AFN0039UK2